

Jar Test

Floculador Digital



Floculador digital, controlado por microprocesador.



- Floculador digital para análisis de aguas de 6 y 4 posiciones.
- Adecuado para vasos de forma alta de 1 L.
- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador.
- Inicio y paro suave y progresivo.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Posibilidad de memorizar 2 velocidades y pasar de una a otra con una sola pulsación.
- Varillas agitadoras de acero inox. de Ø 6 mm. y ajustables en altura.
- Pantalla de luz ubicable en 2 posiciones : inferior o posterior, sin necesidad de desmontarlo.
- Asas de sujeción para un cómodo transporte.
- Muy silencioso para funcionamiento continuo.

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	JT40E	JT60E
Referencia	10000-01016	10000-01017
Agitación		
Nº posiciones	4	6
Potencia (W)	50	
Rango de velocidad (rpm)	20-250	
Resolución (rpm)	5	
Precisión (%)	5	
Temporizador (min)	0-240	
Datos Generales		
Dimensiones (mm)	800x200x410	
Peso	14,0	15,0
Protección IP	IP34	
Embalaje	Tribox 84x50x32 cm	

Accesorios	Referencia
Inyector de coagulantes para reactivo (tanto para 4 como 6 plazas)	20000-00079